



# KEMPAINT VIK

## PINTURA DECORATIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

KEMPAINT VIK es una pintura a base de resinas acrílicas, decorativa y de alto desempeño.

### PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L
- Color: Blanco. Otros colores sobre pedido

Tiempo de vida Un año en su envase original cerrado, almacenado bajo techo, en un lugar fresco y seco.



### RENDIMIENTO

KEMPAINT VIK cubre de 10 a 12 m2 por litro a dos manos, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

### PROPIEDADES FÍSICAS

| PROPIEDADES                    | RESULTADO          |
|--------------------------------|--------------------|
| Aspecto                        | Ligeramente espesa |
| Tipo                           | Acrílica           |
| Dilución, máxima               | 10 %               |
| Resistencia al desprendimiento | 3.5 kg/cm2         |
| Resistencia a rayos UV         | Alta               |
| Color                          | El solicitado      |

## PROPIEDADES

- Acabado agradable a la vista.
- Buena resistencia al intemperismo.
- Gran poder cubriente.
- Eleva la reflectancia.
- Menor absorción de calor (color blanco).
- Resistente a cambios térmicos.
- Lavable.
- Agradable acabado superficial.
- Ecológica, no contamina.
- Fácil de aplicar.

## CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

KEMCOVER VIK esta diseñada para todo tipo de superficies verticales o sobre cabeza, que requieran ser protegidas en:

- Uso domestico, comercial o industrial.
- Acabados decorativos.
- Muros recubiertos con yeso o aplanados.
- Muros de tabique.
- Muros de concreto.
- Paredes block.
- Fachadas.
- Muros de escaleras.
- Pozos de luz.
- Patios.
- Tabla roca.
- Uso interior y exterior



## APLICACIÓN

### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Las superficies deben estar secas, limpias, libres de polvo, grasa, pintura mal adherida y/o contaminantes. Se aplica con brocha, rodillo o equipo de alta presión.

### **SELLADO DE SUSTRATO NUEVO**

Mezcle 1 parte de SELLOKEM con 5 partes de agua; aplique sobre la superficie a pintar y deje secar 60 minutos para aplicar la primera mano de KEMPAINT VIK; deje secar de 60 a 120 minutos y aplique la segunda mano. Dependiendo del tipo de sustrato, puede requerir una mano adicional.



## RECOMENDACIONES

- Homogenizar antes de usarse.
- Dilución máxima de 10 %.
- No aplicar si hay posibilidad de lluvia.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- No aplicar en sustratos que tengan presión negativa.
- Cierre bien la cubeta cuando no se este usando

## PRECAUCIONES

- Para uso profesional únicamente.
- Utilice guantes de hule, lentes y zapatos de seguridad.
- No se deje al alcance de los niños

## CONTRIBUCIONES A LEEDr V2009

Este producto puede ser especificado en favor de proyectos de edificación sustentable o en algún proceso LEEDR v3 porque cumple con los límites de VOC's (compuestos orgánicos volátiles) establecidos por el South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule #1168

### CATEGORÍA

Pintura decorativa

### CONTENIDO DE VOC

< 56.0 g/l

### PRODUCTO SEGÚN LED

Pintura

## COMPROMISO ECOLÓGICO

Es un producto responsable con el medio ambiente y la salud humana al contar con bajos compuestos orgánicos volátiles, que al ser inhalados, están asociados a un gran número de enfermedades crónicas y respiratorias como asma, alergias etc. Tanto el usuario final de un inmueble como el que lo instala, se benefician cuando un material tiene bajo contenido de VOCs.



TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA DOCUMENTACIÓN LEEDr V2009

| SISTEMA DE CERTIFICACIÓN LEED               | CATEGORÍA                     | CRÉDITO QUE SE FAVORECE                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| New Construction                            | Calidad del ambiente interior | IEQc4.1 Materiales de bajas emisiones                       |
| Core and Shell                              | Calidad del ambiente interior | IEQc4.1 Materiales de bajas emisiones                       |
| Retail                                      | Calidad del ambiente interior | IEQc4.1 Materiales de bajas emisiones                       |
| Commercial Interiors                        | Calidad del ambiente interior | IEQc4.1 Materiales de bajas emisiones                       |
| Health Care                                 | Calidad del ambiente interior | Grupo 1                                                     |
| Existing Buildings Operations + Maintenance | Materiales y Recursos         | MRc3 Compras sustentables ( alteraciones y remodelaciones ) |

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Las visitas de campo del personal de KEMPRO son para hacer recomendaciones técnicas únicamente, y no son para supervisar o proporcionar control de calidad en el sitio de trabajo. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de KEMPRO.