FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

KEMPRO
TECHNOLOGY DEVELOPMENT



KEMDES BS

DESMOLDANTE DE ALTA EFICIENCIA Y PROTECTOR PARA CIMBRAS

KEMDES BS es un compuesto líquido color ámbar que forma sobre la cimbra una película de protección que no adhiere al concreto.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.
- Color: Transparente ámbar.

Tiempo de vida: Un año, almacenado en su envase original cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.



RENDIMIENTO

TIPO DE CIMBRA	RENDIMIENTO m2 / litro
Acabado poroso madera	12 a 16
Acabado no poroso madera	18 a 22
Tubos de cartón	12 a 16
Acabado metálico	25 a 30

PROPIEDADES

- Alta eficiencia en el desmolde.
- Alto rendimiento por m2.
- No mancha.
- Fácil de aplicar.
- Económico por m2.
- Mejora el acabado del concreto.
- Eleva los ciclos y el tiempo de uso de la cimbra.
- Seca rápido.

CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

KEMDES BS está diseñado para aplicarse en todo tipo de cimbras como madera, metal, fibra de vidrio, plástico o cartón.



APLICACIÓN

KEMDES BS se aplica sobre la cimbra con brocha, rodillo o aspersor, en la cantidad recomendada para cada tipo sustrato.

Ver Tabla de Rendimientos. (Rendimiento teórico, no incluye desperdicio.)



RECOMENDACIONES

- Agítese bien antes de usarse.
- Aplique uniformemente de acuerdo al rendimiento.
- Para optimizar la aplicación, utilice aspersor con empaques de neopreno

PRECAUCIONES

- Utilícelo con ventilación adecuada.
- Aléjelo de fuego y fuentes de ignición
- No se deje alcance de los niños.
- Utilice guantes de hule y lentes de seguridad

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Las visitas de campo del personal de KEMPRO son para hacer recomendaciones técnicas únicamente, y no son para supervisar o proporcionar control de calidad en el sitio de trabajo. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de KEMPRO.