

**CINTA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA DELIMITAR JUNTAS****TIPO DE PRODUCTO**

**KEMBORDER WD** es una cinta precortada de espuma de polietileno de baja densidad, de celda cerrada, que se expande y comprime temporalmente con los movimientos normales de la junta.

**CAMPO DE APLICACIÓN**

- Formado de juntas de aislamiento entre muros y pisos.
- Diseño de juntas de expansión en linderos de columnas, estructuras, muros divisorios, muros de contención, pisos, diamantes de columnas, banquetas, guarniciones, cunetas, o bocas de registro que se van a sellar.

**PROPIEDADES**

**KEMBORDER WD** es ecológico; es compatible para recibir selladores de todo tipo como:

**Base poliuretano**

- **KEMFLEX 100**
- **KEMFLEX 200**
- **KEMFLEX AA**
- **KENROD C**
- **KENROAD SL**

**VENTAJAS**

- No contamina.
- No mancha.
- No se degrada con el sol.
- Resiste compresión y expansión temporal.
- Pre-cortado para dar la relación ancho-profundidad de la junta.
- Ligero y económico.
- Fácil de instalar.
- No se adhiere a los selladores.
- Resistente a gasolina, aceite y a diversos solventes.

**INSTALACIÓN**

Instale **KEMBORDER WD** sobre la superficie donde requiere formar la junta, con el pre-corte hacia arriba, al mismo nivel del elemento que va a colar. Fije con clavos.

**DATOS TÉCNICOS**

PROPIEDAD	CARACTERÍSTICA
Color	Blanco
Densidad, kg/m <sup>3</sup>	1.2 + - 10 %
Estructura celular	Cerrada
Absorción de agua	0.2 %

**PRESENTACIÓN**

Ver tabla en el reverso de la hoja.

PRESENTACIÓN: Rollo			
ESPESOR (pulgadas)	ESPESOR (milímetros)	ANCHO (centímetros)	LONGITUD (metros)
1/2	12.5	10	30
1/2	12.5	15	30
1/2	12.5	20	30

## RECOMENDACIONES

- Una vez terminado y curado el concreto, cuando esté preparando el piso para sellar, del **KEMBORDER WD** retire la parte pre-cortada para así dejar listo el ancho y la profundidad de la junta.
- Limpie perfectamente la junta antes de aplicar el sellador.

## ALMACENAMIENTO+

Indefinido, almacenado en superficie plana, en lugar seco fresco y bajo techo.

## PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- Aléjelo del fuego y fuentes de calor.